后备式 UPS · 磷酸铁锂

LT 系列
磷酸铁锂后备式 UPS

断电不断网，稳压更安心 —— 为台式电脑、监控与网络设备提供可靠的电力保障



- 宽压输入 140~300VAC
- 4-8ms 快速转换
- 磷酸铁锂长寿命

型号阵容 MODEL LINEUP



LT500
600VA / 360W



LT1000 (-PRO)
1000VA / 600W



LT1500 (-PRO)
1500VA / 900W

核心优势 KEY FEATURES

磷酸铁锂电池
长循环寿命，安全稳定，较铅酸电池更耐用

宽电压输入 140~300VAC
适应偏远及电压波动大的供电环境

4-8ms 快速转换
市电中断瞬间切换，电脑不丢数据、不停机

模拟正弦波输出
电池模式输出 220V±10%，兼容主流设备

静音运行 <40dB
办公、居家环境安静无感

轻量化机身
最小仅 3.4kg，桌面摆放、随身携带都轻松

产品细节 PRODUCT DETAILS



正面 • 状态一目了然
- LED 指示灯：市电 / 电池 / 故障状态清晰指示
- 一键式电源开关，操作简单
- 优化散热风道设计，长时间运行更稳定



背面 • 接口丰富
- 万用输出插座，兼容各类插头
- BREAKER 过载保护开关，安全无忧
- 标准 INPUT 输入接口，即插即用

技术参数 SPECIFICATIONS

机型	LT500	LT1000 (-PRO)	LT1500 (-PRO)
容量	600VA / 360W	1000VA / 600W	1500VA / 900W
电池类型	磷酸铁锂电池		
电池容量	12V / 15Ah	24V / 15Ah	24V / 25Ah
输入电压	220VAC（输入范围 140~300VAC）		
输出电压	220V ±10%（电池模式）		
转换时间	一般 4-8 ms		
输出波形	模拟正弦波		
充电时间	8 小时可充满 90% 容量		
尺寸 D×W×H (mm)	280×100×144	370×138×165	
重量 (kg)	3.4	7.4	9.5

※ 另提供 110V 版本：LT500-110V / LT1000-110V(-PRO) / LT1500-110V(-PRO)，输入 81~134VAC，输出 110V±10%（电池模式）。* 规格如有更新，恕不另行通知。

应用场景 APPLICATIONS

台式电脑 / 办公
断电存盘 不丢数据

安防监控
监控不断电 时刻在线

网络 / 通信设备
路由光猫 持久续航

POS 收银 / 终端
交易不中断 更安心

智能家居 / 家电
电压不稳 也稳得住