MT 系列 · 110V 后备式 UPS

MT500-110V　MT1000V-110V　MT1500V-110V

MT 系列 110V 后备式不间断电源

停电不断电 · 数据有保障 · 适配 110V 电网

扫描机身二维码获取联系方式与详细资料　* 规格如有更新恕不另行通知

产品外观　左：正面　右：背面



MT500-110V 600VA / 360W

正面：状态指示灯 / 电源开关

背面：2×输出插座 / BREAKER 断路器

MT1000V / MT1500V 同外观



MT1000V / MT1500V-110V 1000–1500VA

正面：状态指示灯 / 电源开关

背面：3×输出插座 / BREAKER 断路器 / 市电输入

宽电压输入 81–134VAC
适应电网波动，稳压输出更从容

4–8ms 快速切换
断电瞬间转电池供电，业务不中断

直流开机功能
无市电也可冷启动，应急更方便

LED 指示灯 + 蜂鸣告警
市电 / 电池 / 故障状态一目了然

多重保护设计
断路器 + 短路保护 + 过载自动关机

6 小时快充至 90%
模拟正弦波输出，充电高效省心

产品亮点　110V 电网制式 / 短路保护 / 滤波抗干扰 / 过载自动关机 / 宽压稳压 / 直流冷启动

技术参数　110V 铅酸蓄电池后备式 UPS

项目	MT500-110V	MT1000V-110V (-PRO)	MT1500V-110V (-PRO)
容量	**600VA / 360W**	**1000VA / 600W**	**1500VA / 900W**
输入电压	110 V AC		
输入电压范围	81 – 134 V AC		
输出电压	110V ± 10%（电池模式）		
转换时间	典型 4 – 8 ms		
输出波形	模拟正弦波		
电池及数量	12V/7Ah × 1	12V/7Ah × 2	12V/9Ah × 2
充电时间	6 小时可充满 90% 容量		
尺寸 D×W×H	280 × 100 × 144 mm	370 × 138 × 165 mm	
重量	4.2 kg	10 kg	12 kg
工作环境	湿度 0 – 90%（无凝结）· 噪音 < 40dB		